



CONVENTIONAL

ZUURPAKKET
INGESLOTEN

6V/12V

Voordelen:

- › Eenvoudige opslag en behandeling - herladen tijdens opslag ten gevolge van zelfontlading is niet van toepassing omdat de accu's nog niet gevuld zijn
- › Steeds voorzien van een zuurpakket
- › Het ruime 'Conventional' - segment dekt perfect de toepassingen die niet bediend kunnen worden door het 'Factory Sealed' - & 'Maintenance Free' - gamma

Exide		Elektrische Eigenschappen		Afmetingen (mm)				Schema	Overige Kenmerken				Gewicht (Kg)
Type	Vervangt	Cap. (Ah)	A (EN)	Bak-type	L	B	H		Pooltype				
									Type	Voor	Zijde	Boven	
6N4-2A ²	-	4	35	C04	70	70	95		-	kabels			0,8
6N4-2A-4 ²	-	4	35	C04	70	70	95		-	kabel met zekering			0,8
6N4B-2A ²	00412	4	35	C07	101	47	95		-	kabels			0,8
6N6-3B-1 ²	-	6	40	C09	98	56	110		M06				1,2
B49-6 ²	00811	10	90	C06	90	82	160		M06				2,2
6N11A-1B ²	01211	11	95	C10	121	59	131		M06				2,1
6N12A-2D ²	01225	12	100	C15	155	56	115		M06				2
B38-6A ²	01411	13	105	C12	119	83	162		M06				2,9
EB3L-A	50312	3	25	C31	98	56	110		M06				1,2
EB3L-B	50313	3	25	C31	98	56	110		M06				1,2
EB4L-A	50411	4	50	C39	120	70	92		M04				1,6
EB4L-B	50412	4	50	C39	120	70	92		M04				1,6
12N5-3B	50512	5	40	C38	120	60	130		M06				2,1
EB5L-B	50597	5	65	C38	120	60	130		M06				2,1
12N5,5-3B	50611	5,5	45	C41	135	60	130		M06				2,2
12N5,5A-3B	50612	5,5	40	C32	103	90	114		M06				2,2
12N7-3B	50712	7	75	C42	135	75	133		M06				2,8
12N7-4B	50711	7	75	C42	135	75	133		M06				2,8
EB7C-A	50801	8	90	C40	130	90	114		M03				2,9
EB7-A	50811	8	85	C42	135	75	133		M06				2,8
EB7L-B	-	8	85	C42	135	75	133		M06				2,8
12N9-3B ¹	50915	9	85	C43	135	75	139		M06				3,2
12N9-4B-1 ¹	50914	9	85	C43	135	75	139		M06				3,2
EB9-B	50996	9	100	C43	135	75	139		M06				3,2
EB9L-A2	50916	9	100	C43	135	75	139		M02				3,2
EB9L-B	50995	9	100	C43	135	75	139		M06				3,2
12N10-3B	-	10	110	C47	135	90	145		M06				4
EB10L-A2	51112	11	130	C47	135	90	145		M08				4
EB10L-B	51113	11	130	C47	135	90	145		M06				4
EB10L-B2	51117	11	130	C47	135	90	145		M08				4
12N12A-4A-1 ¹	51211	12	115	C45	134	80	160		M06				4,1
EB12A-A ¹	51298	12	165	C45	134	80	160		M06				4,1
EB12A-B ¹	51215	12	165	C45	134	80	160		M06				4,1
EB12AL-A	51213	12	165	C45	134	80	160		M06				4,1
EB12AL-A2	51217	12	165	C45	134	80	160		M04				4,1
EB12B-B2	51212	12	120	C59	160	90	130		M08				4,1
EB12C-A	51294	12	165	C46	134	80	175		M04				4,1
12N14-3A	51411	14	130	C49	134	89	166		M08				4,7

¹ Deze types worden veelvuldig gebruikt voor gazonmaaiers en andere kleine landbouwtoestellen² 6V accu's



CONVENTIONAL (vervolg)

Exide		Elektrische Eigenschappen		Afmetingen (mm)				Overige Kenmerken				Gewicht (Kg)	
Type	Vervangt	Cap. (Ah)	A (EN)	Bak-type	L	B	H	Schema	Pooltype				
									Type	Voor	Zijde		Boven
EB14-A2	51412	14	145	C49	134	89	166		M08				4,5
EB14-B2	51414	14	145	C49	134	89	166		M08				4,5
EB14L-A2 ¹	51498	14	145	C49	134	89	166		M08				4,5
EB14L-B2	51413	14	145	C49	134	89	166		M08				4,5
EB14A-A2	-	14	145	C48	134	89	176		M08				4,6
HEB16A-A	51612	16	150	C58	149	89	178		M07				5,2
EB16AL-A2	51611	16	175	C70	205	70	162		M02				5,4
EB16B-A	51614	16	175	C60	160	90	162		M04				5,2
EB16B-A1	-	16	175	C60	160	90	162		M01				5,2
12N18-3A	51813	18	165	C71	205	90	162		M07				6
EB18L-A ¹	51812	18	190	C65	180	90	162		M07				6
EB16-B ¹	51912	19	190	C62	175	100	155		M06				6
EB16CL-B	51615	19	190	C63	175	100	175		M04				6
EB16L-B	51911	19	190	C62	175	100	155		M06				6
12Y16A-3A	51913	20	210	C66	185	81	170		M11				5,9
12Y16A-3B	-	20	210	C66	185	81	170		M11				5,9
E50-N18L-A ¹	52012	20	260	C71	205	90	162		M07				6,7
E50-N18L-A3	-	20	260	C71	205	90	162		M04				6,7
12N24-3A ¹	52411	24	220	C67	184	124	175		M03				8,2
12N24-4A	-	24	220	C67	184	124	175		M03				8,2
U1-9 ¹	-	24	240	C69	196	130	180		M11				8,3
E60-N24-A	52830	28	280	C67	184	124	169		M11				8,7
E60-N24AL-B	-	28	280	C67	184	124	169		M11				8,7
E60-N24L-A ¹	52515	28	280	C67	184	124	169		M11				8,7
E60-N30-A	-	30	300	C68	185	128	168		M11				9,2
E60-N30L-A	-	30	300	C68	185	128	168		M11				9,2
E60-N30L-B ¹	53030	30	300	C68	185	128	168		M11				9,2
EB30L-B	-	30	300	C52	165	130	176		M04				9,6
U1R-11 ¹	53211	30	300	C69	196	130	180		M11				9,2

¹ Deze types worden veelvuldig gebruikt voor gazonmaaiers en andere kleine landbouwtoestellen

Garden



12V

Voordelen:

- › Verlengde levensduur door calcium-calcium legering
- › Ideaal voor seizoensgebruik - lage zelfontlading



KLAAR VOOR
INBOUW



VERHOOGDE
CYCLISCHE
LEVENSDUUR

Exide		Elektrische Eigenschappen		Afmetingen (mm)				Overige Kenmerken				Gewicht (Kg)	
Type	Vervangt	Cap. (Ah)	A (EN)	Bak-type	L	B	H	Schema	Pooltype				
									Type	Voor	Zijde		Boven
4900 ¹	U1R-250	24	250	U01	197	132	185		Ford (s)				7,9
4901 ¹	U1L-250	24	250	U01	197	132	185		Ford (s)				7,9