



# LEOCH agm-sealed

Type	v	ah	cca	CROSS	CROSS	CROSS	DIMENSIONS mm				FIGURE	TERMINALS			KG	quantity	BRUT
				AGM	STANDARD	DIN	L	W	H	TH		n°	FRONT	SIDE			

## 6 volt

<b>LP6-4</b>	6	4			6N2-2A / 6N2-2C-3			70	47	101	101		T1				0.74	20	
--------------	---	---	--	--	-------------------	--	--	----	----	-----	-----	--	----	--	--	--	------	----	--

VRLA

## 12 volt

<b>LT12B-4</b>	12	10	175	YT12B-4 / YT12B-BS / EB12B-BS		512.901.019	150	69	131	131		11				3.56	6	
<b>LT16-4</b>	12	14	230	YTX16-BS / YTS16-4		514.902.022	151	88	162	162		4				4.99	4	
<b>EB22-3</b>	12	18	250	519.13S / YTX19L-BS / 61.21-2 306 125*		519.901.017	186	81	170	170		10				5.62	4	
<b>LTZ7-3</b>	12	6	130	YTZ7S / YT6B-3 / YTZ6S / EBZ7L-BS	YB5L-B	507.902.011	114	70	105	105		5				2.08	10	
<b>LTZ10-4</b>	12	9	190	YTZ10S / EB7A-BS / EBZ10-BS		508.901.015	150	87	93	93		11				2.86	6	
<b>LTZ14-4</b>	12	11	230	YTZ14S / YTZ12S / EBZ14-BS / EBZ12-BS		511.902.023	150	87	110	110		11				3.47	6	

VANAF JUNI NIEUW : toepassing : husquevarna zitmaaiers = EBX16-BS + ACIDPACK

EB22-3 vervangt EB20P-3-1

\*Original numbers only serve as reference .

\*Originale nummers dienen enkel tot referentiedoeleinden .

\*Numéros d'origines ne servent qu'a titre d'informations

\*Original Nummern dienen nur zu vergleichszwecken .